

Vitality Audio®

DL-115B系列超低频音响

FULL-RANGE SOUND

声学参数

参数	参数
频率响应范围	43-180Hz (+/-3db)
灵敏度	92dB (1m/1W)
覆盖角度	
输出声压级	122dB continuous/128dB peak

技术参数

参数	参数
标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	500W AES/2000W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 (低频)	LF: 1 x 15" Voice-coil: 4" (bass driver)
分频点	≤120Hz (外置)

物理参数

参数	参数
高度(H)	600mm
宽度(W)	470mm
深度(D)	575mm
吊装点	顶部 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 x Speakon NL-4MP
净重量	38kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

Acoustic parameters

参数	参数
频率响应范围	43-180Hz (+/-3db)
灵敏度	92dB (1m/1W)
覆盖角度	
输出声压级	122dB continuous/128dB peak

Technical Parameters

参数	参数
标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	500W AES/2000W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 (低频)	LF: 1 x 15" Voice-coil: 4" (bass driver)
分频点	≤120Hz (外置)

Physical parameters

参数	参数
高度(H)	600mm
宽度(W)	470mm
深度(D)	575mm
吊装点	顶部 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 x Speakon NL-4MP
净重量	38kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院



LARGE
DYNAMIC
LOW-GENEROUS AND FIRM, PLUMP
OUTSTANDING LIFE
大动态