

Vitality Audio®

HT-1000系列全频音响

FULL-RANGE SOUND

声学参数

频率响应范围	65-20KHz (+/-3db)
灵敏度	95dB (1m/1W)
覆盖角度	90° × 60° 号角可旋转
输出声压级	120dB continuous/126dB peak

技术参数

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	300W AES/1200W Peak
推荐放大器功率	600W/8 Ohms
扬声器单元 (中低频)	LF: 1 × 10" (Φ 65mm Voice-coil)"
扬声器单元 (高频)	HF: 1 × 1" (Φ 34mm Voice-coil)"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1900Hz

物理参数

高度 (H)	500mm
宽度 (W)	(323,184)mm
深度 (D)	325mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	17kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 咖啡色 <input type="checkbox"/> 金色
适用范围:	KTV房间, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

参数

Acoustic parameters

频率响应范围	65-20KHz (+/-3db)
灵敏度	95dB (1m/1W)
覆盖角度	90° × 60° 号角可旋转
输出声压级	120dB continuous/126dB peak

Technical Parameters

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	300W AES/1200W Peak
推荐放大器功率	600W/8 Ohms
扬声器单元 (中低频)	LF: 1 × 10" (Φ 65mm Voice-coil)"
扬声器单元 (高频)	HF: 1 × 1" (Φ 34mm Voice-coil)"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1900Hz

Physical parameters

高度 (H)	500mm
宽度 (W)	(323,184)mm
深度 (D)	325mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	17kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 咖啡色 <input type="checkbox"/> 金色
适用范围:	KTV房间, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院



THICK FULL

BUILT-IN COMPUTER DESIGN OPTIMIZED
PASSIVE CROSSOVER, CRISP AND CLEAR
HIGH-FREQUENCY, IF SOFT

厚实饱满