

Vitality Audio®

HL-912系列全频音响

FULL-RANGE SOUND

声学参数

频率响应范围	50-20KHz (+/-3db)
灵敏度	97dB (1m/1W)
覆盖角度	80° × 50° 号角可旋转
输出声压级	122dB continuous/128dB peak

技术参数

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	400W AES/1600W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 (中低频)	LF: 1 × 12" (Φ 65mm Voice-coil)"
扬声器单元 (高频)	HF: 1 × 1" (Φ 44mm Voice-coil)"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1600Hz

物理参数

高度 (H)	570mm
宽度 (W)	(360,199)mm
深度 (D)	380mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	28.5kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

参数

Acoustic parameters

频率响应范围	50-20KHz (+/-3db)
灵敏度	97dB (1m/1W)
覆盖角度	80° × 50° 号角可旋转
输出声压级	122dB continuous/128dB peak

Technical Parameters

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	400W AES/1600W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 (中低频)	LF: 1 × 12" (Φ 65mm Voice-coil)"
扬声器单元 (高频)	HF: 1 × 1" (Φ 44mm Voice-coil)"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1600Hz

Physical parameters

高度 (H)	570mm
宽度 (W)	(360,199)mm
深度 (D)	380mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	28.5kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院



THICK FULL

BUILT-IN COMPUTER DESIGN OPTIMIZED
 PASSIVE CROSSOVER, CRISP AND CLEAR
 HIGH-FREQUENCY, IF SOFT

厚实饱满