

Vitality Audio®

HL-815M系列全频音响

FULL-RANGE SOUND

声学参数

频率响应范围	50-20KHz (+/-3db)
灵敏度	99dB (1m/1W)
覆盖角度	90° × 40° 号角可旋转
输出声压级	126dB continuous/132dB peak

技术参数

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	500W AES/2000W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 (中低频)	LF: 1 × 15" (Φ 75mm Voice-coil)"
扬声器单元 (高频)	HF: 1 × 1" (Φ 44mm Voice-coil)"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1700Hz

物理参数

高度(H)	690mm
宽度(W)	(470,200)mm
深度(D)	470mm
吊装点	15个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	37kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	专业监听场合, KTV房间, 音乐酒吧, DISCO 酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

参数

Acoustic parameters

频率响应范围	50-20KHz (+/-3db)
灵敏度	99dB (1m/1W)
覆盖角度	90° × 40° 号角可旋转
输出声压级	126dB continuous/132dB peak

Technical Parameters

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	500W AES/2000W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 (中低频)	LF: 1 × 15" (Φ 75mm Voice-coil)"
扬声器单元 (高频)	HF: 1 × 1" (Φ 44mm Voice-coil)"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1700Hz

Physical parameters

高度(H)	690mm
宽度(W)	(470,200)mm
深度(D)	470mm
吊装点	15个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	37kg
标准成品色:	black
可选成品色:	黑色 白色 咖啡色 金色
适用范围:	专业监听场合, KTV房间, 音乐酒吧, DISCO 酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院



THICK FULL

BUILT-IN COMPUTER DESIGN OPTIMIZED
PASSIVE CROSSOVER, CRISP AND CLEAR
HIGH-FREQUENCY, IF SOFT

厚实饱满