

**Vitality Audio<sup>®</sup>**

**HL-613系列全频音响**  
 FULL-RANGE SOUND

**声学参数**

声学参数	参数
频率响应范围	45-20KHz ( +/-3db)
灵敏度	102dB ( 1m/1W )
覆盖角度	90° × 40° 号角可旋转
输出声压级	128dB continuous/134dB peak

**技术参数**

技术参数	参数
标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	530W AES/2100W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 ( 中低频 )	LF: 1 × 12" ( Φ75mm Voice-coil )" )"
扬声器单元 ( 高频 )	HF: 1 × 1" ( Φ65mm Voice-coil )" )"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1800Hz

**物理参数**

物理参数	参数
高度(H)	600mm
宽度(W)	(378,290)mm
深度(D)	400mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	30kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<span style="background-color: black; color: white;">黑色</span> <span style="background-color: white; color: black;">白色</span> <span style="background-color: #8B4513; color: white;">咖啡色</span> <span style="background-color: #FFD700; color: black;">金色</span>
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

**Acoustic parameters**

频率响应范围	45-20KHz ( +/-3db)
灵敏度	102dB ( 1m/1W )
覆盖角度	90° × 40° 号角可旋转
输出声压级	128dB continuous/134dB peak

**Technical Parameters**

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	530W AES/2100W Peak
推荐放大器功率	800W/8 Ohms
扬声器单元 ( 中低频 )	LF: 1 × 12" ( Φ75mm Voice-coil )" )"
扬声器单元 ( 高频 )	HF: 1 × 1" ( Φ65mm Voice-coil )" )"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	1800Hz

**Physical parameters**

高度(H)	600mm
宽度(W)	(378,290)mm
深度(D)	400mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 × Speakon NL4MP
净重量	30kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<span style="background-color: black; color: white;">黑色</span> <span style="background-color: white; color: black;">白色</span> <span style="background-color: #8B4513; color: white;">咖啡色</span> <span style="background-color: #FFD700; color: black;">金色</span>
适用范围:	KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院



CLEAR  
**EXQUISITE**  
 CRISP AND CLEAR HIGH-FREQUENCY  
 IF SOFT  
**清晰细腻**