

Vitality Audio®

HL-612系列全频音响 FULL-RANGE SOUND

声学参数

| | |
|--------|-----------------------------|
| 频率响应范围 | 45-20KHz (+/-3db) |
| 灵敏度 | 99dB (1m/1W) |
| 覆盖角度 | 90° × 40° 号角可旋转 |
| 输出声压级 | 124dB continuous/130dB peak |

技术参数

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 标准阻抗 | 8 Ohms |
| 额定可承受功率 | 500W AES/2000W Peak |
| 推荐放大器功率 | 800W/8 Ohms |
| 扬声器单元 (中低频) | LF: 1 × 12" (Φ75mm Voice-coil)")" |
| 扬声器单元 (高频) | HF: 1 × 1" (Φ44mm Voice-coil)")" |
| 高音保护 | 过流, 过压, 过温保护 |
| 分频点 | 1900Hz |

物理参数

| | |
|--------|--|
| 高度(H) | 600mm |
| 宽度(W) | (378,290)mm |
| 深度(D) | 400mm |
| 吊装点 | 17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 |
| 输入连接器 | 2 × Speakon NL4MP |
| 净重量 | 29.5kg |
| 标准成品色: | black |
| 可选成品色: | <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 咖啡色 <input type="checkbox"/> 金色 |
| 适用范围: | KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院 |

参数

Acoustic parameters

| | |
|--------|-----------------------------|
| 频率响应范围 | 45-20KHz (+/-3db) |
| 灵敏度 | 99dB (1m/1W) |
| 覆盖角度 | 90° × 40° 号角可旋转 |
| 输出声压级 | 124dB continuous/130dB peak |

Technical Parameters

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 标准阻抗 | 8 Ohms |
| 额定可承受功率 | 500W AES/2000W Peak |
| 推荐放大器功率 | 800W/8 Ohms |
| 扬声器单元 (中低频) | LF: 1 × 12" (Φ75mm Voice-coil)")" |
| 扬声器单元 (高频) | HF: 1 × 1" (Φ44mm Voice-coil)")" |
| 高音保护 | 过流, 过压, 过温保护 |
| 分频点 | 1900Hz |

Physical parameters

| | |
|--------|--|
| 高度(H) | 600mm |
| 宽度(W) | (378,290)mm |
| 深度(D) | 400mm |
| 吊装点 | 17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座 |
| 输入连接器 | 2 × Speakon NL4MP |
| 净重量 | 29.5kg |
| 标准成品色: | black |
| 可选成品色: | <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 咖啡色 <input type="checkbox"/> 金色 |
| 适用范围: | KTV房间, DISCO酒吧, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院 |



THICK FULL

BUILT-IN COMPUTER DESIGN OPTIMIZED
 PASSIVE CROSSOVER, CRISP AND CLEAR
 HIGH-FREQUENCY, IF SOFT

厚实饱满