

# Vitality Audio®

## HL-610系列全频音响 FULL-RANGE SOUND

### 声学参数

频率响应范围	50-20KHz ( +/-3db)
灵敏度	96dB ( 1m/1W )
覆盖角度	80° x 50° 号角可旋转
输出声压级	120dB continuous/126dB peak

### 技术参数

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	300W AES/1200W Peak
推荐放大器功率	600W/8 Ohms
扬声器单元 ( 中低频 )	LF: 1 x 10" ( Φ65mm Voice-coil )"
扬声器单元 ( 高频 )	HF: 1 x 1" ( Φ44mm Voice-coil )"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	2000Hz

### 物理参数

高度(H)	500mm
宽度(W)	(322,250)mm
深度(D)	315mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 x Speakon NL4MP
净重量	17.5kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 咖啡色 <input type="checkbox"/> 金色
适用范围:	KTV房间, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院

### 参数

### Acoustic parameters

频率响应范围	50-20KHz ( +/-3db)
灵敏度	96dB ( 1m/1W )
覆盖角度	80° x 50° 号角可旋转
输出声压级	120dB continuous/126dB peak

### Technical Parameters

标准阻抗	8 Ohms
额定可承受功率	300W AES/1200W Peak
推荐放大器功率	600W/8 Ohms
扬声器单元 ( 中低频 )	LF: 1 x 10" ( Φ65mm Voice-coil )"
扬声器单元 ( 高频 )	HF: 1 x 1" ( Φ44mm Voice-coil )"
高音保护	过流, 过压, 过温保护
分频点	2000Hz

### Physical parameters

高度(H)	500mm
宽度(W)	(322,250)mm
深度(D)	315mm
吊装点	17个M10螺丝吊装孔位 1*Φ36mm支撑座
输入连接器	2 x Speakon NL4MP
净重量	17.5kg
标准成品色:	black
可选成品色:	<input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 咖啡色 <input type="checkbox"/> 金色
适用范围:	KTV房间, 音乐酒吧, 会议室, 礼堂, 剧院



CLEAR  
**EXQUISITE**  
 CRISP AND CLEAR HIGH-FREQUENCY  
 IF SOFT  
**清晰细腻**